

## Javaslatok és egyéb tudnivalók a redőny hosszú élettartamának megőrzése érdekében.

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírásokra. Redőnyét minden esetben becsomagolás előtt kipróbáljuk, beállítjuk! Azok a károk, melyek a kezelési és karbantartási előírások be nem tartása miatt keletkeznek, illetve a helytelen szállításból és felszerelésből erednek nem tartoznak a garanciális hibák körébe.

### SZAKSZERŰ BESZERELÉS

Minden esetben GREDEX KFT által biztosított szakember végezze a termékek beszerelését! A nem megfelelő beszerelés rongálhatja a szerkezeteket, s a keletkezett sérülések már a használat kezdetén hibákat okozhatnak, ezért sok kellemetlenségtől és nem utolsósorban költségtől kímélhetjük meg magunkat, ha körültekintően végeztetjük a beszerelést, amelynek eredményeképpen **a jótállás sem vesz el.**

Az árnyékolástechnikai termékek üzemeltetése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a le és fel mozgatást semmi sem gátolja. Ily módon könnyen elkerülhető a szerkezet károsodása. A beszerelés alkalmával az első leeresztésnél előfordulhat, hogy a lécek zárása nem tökéletes, ez többszöri határozott le-fel mozdítással könnyedén helyreállítható.

### MŰKÖDTETÉS

Attól függően, hogy milyen hajtásmódú eszközzel állunk szemben - gurtnis vagy elektromos - különböző részletekre kell figyelni a működtetés során.

A gurtnis és a zsinóros redőnyök esetében a redőnyök le és felhúzásánál nagyon figyeljünk, hogy ne ejtsük és ne rántsuk hirtelen le és fel a redőnyt mivel ezek a hirtelen kezelési mozdulatok károsíthatják a szerkezetet.

---

## GREDEX KFT.

[www.gredexredony.hu](http://www.gredexredony.hu)

### BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.  
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.  
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271  
Tel: 22/419-831, 22/419-837  
Tel: 96/259-843, 96/259-844

Email: [budaors@gredicsredony.hu](mailto:budaors@gredicsredony.hu)  
Email: [szekesfehervar@gredicsredony.hu](mailto:szekesfehervar@gredicsredony.hu)  
Email: [gyor@gredicsredony.hu](mailto:gyor@gredicsredony.hu)

A gurttni oldalirányú mozgatása a heveder idő előtti elhasználódásához vezethet, valamint, ezáltal félretekeredhet, mely a redőny működésének zavarát okozhatja. A redőnyt soha ne tolja fel, mert a tekeredés fellazulásával beszorulhat, károsodhat a palást. Feltolás gátló beépítése esetén, a feltolás gátló csak leengedett helyzetben jól beállított végállás mellett funkcionál.

## A REDŐNYT NE TERHELJE PÓT SÚLLYAL

A távvezérelt, elektromos hajtású árnyékolók mozgatása a legoptimálisabb. A vezérlés nem megfelelő működésének oka általában a többszöri egymás után történő használat során felmelegedő hő védő kapcsoló lehet, melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma orvoslásához pár perces pihentetés elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe lépjen.

## FIGYELJÜK AZ IDŐJÁRÁS VÁLTOZÁSÁT

A redőnyök előnye, hogy védik az ablakokat az időjárás viszontagságaitól, ezért esőben vagy heves viharban tanácsos leengedni azokat. **Erős szél esetén zárja be az ablakot!** Ügyeljen arra, hogy távollétében se forduljon elő huzat. A zárt redőnyök nyitott ablak mellett csak a minőségi tanúsítványban előírt szélnyomásnak tudnak ellenállni.

Ajánlatos a redőnyt hőség idején napárnyékolóként is használni. Ebben az esetben a redőnyt ne húzza le teljesen, azért, hogy a redőny mögötti légmozgás ezzel biztosított legyen. A műanyag redőnyök esetében a deformálódás veszélye ily módon lényegesen csökkenthető.

## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS EGYSZERŰEN

Árnyékolástechnikai eszközeink a rendeltetésszerű használat során nem károsodhatnak, az idő múlásával azonban koszolódhatnak.

A redőnyökre rakódott szennyeződések puha ronggyal és langyos vízzel könnyen és gyorsan el lehet távolítani, míg az oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószer, **súrolószer koptatják a lamellákat**, így azokon könnyebben megkötnek a szennyeződések. A vezető sínekből a koszt és az idegen tárgyakat ajánlatos eltávolítani.

## TOVÁBBI JAVASLATOK

Szúnyogháló, kombi redőny esetén ügyeljünk arra, hogy a redőnypalást teljesen leengedett állapotában a szúnyoghálót ne húzzuk le (feszítsük ki), mert a feltolás gátló azt kiszakíthatja!

Ne hagyjuk huzamosabb ideig leengedett redőny mellett bukó állásban az ablakot, mert párasodás léphet fel a redőny és az ablak felületén. Erre különösen az őszi idő beálltakor érdemes odafigyelni. Fagypont alatti külső hőmérséklet esetén, pedig akár jégképződés is előfordulhat, így a palást könnyen lefagyhat a könyöklőhöz.

Ha párasodás lépett fel, akkor egy puha törülőkendővel itassuk fel a vizet és töröljük szárazra a felületet. Soha ne locsoljuk huzamosabb ideig, nagy mennyiségű vízzel árnyékolástechnikai eszközeinket.

Biztonság szempontjából fontos megjegyezni, hogy az árnyékoló **nem gátolja az ablakból történő kiesést**, ezért a nyitott ablak előtt leengedett árnyékolóhoz ne engedjük közel a kis gyermekeket!

---

## GREDEX KFT.

### BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.  
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.  
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271  
Tel: 22/419-831, 22/419-837  
Tel: 96/259-843, 96/259-844

[www.gredexredony.hu](http://www.gredexredony.hu)

Email: [budaors@gredicsredony.hu](mailto:budaors@gredicsredony.hu)  
Email: [szekesfehervar@gredicsredony.hu](mailto:szekesfehervar@gredicsredony.hu)  
Email: [gyor@gredicsredony.hu](mailto:gyor@gredicsredony.hu)